

EN 81-71 Categoria 2

PORTE ASCENSORE CERTIFICATE ANTIVANDALO



EN 81-71 Categoria 2

Lo spessore elevato della struttura del meccanismo conferisce una elevata rigidità.

Il contatto della serratura è protetto dalla carteratura.

Il meccanismo è protetto da un carter.
Conforme ai paragrafi 5.3.1.7 e 5.3.6 della norma EN 81-71.

Labirinto sulle ante.
Conforme al paragrafo 5.3.1.6 della norma EN81-71.

I pattini in esecuzione speciale garantiscono elevata resistenza alla rimozione delle ante.
Conforme ai paragrafi 5.3.1.2 e 5.3.1.3 della norma EN 81-71.

La struttura dei carrelli è progettata per resistere a tentativi di rimozione.
Conforme al paragrafo 5.3.1.2 della norma EN 81-71.

La rotella di richiusura porta non è accessibile dall'ingresso della cabina.
Conforme al paragrafo 5.3.1.7 della norma EN 81-71.

Tutte le chiavi di apertura di emergenza delle porte di piano sono bloccate da un sistema di protezione ridondante; per aprire le porte di piano tale sistema deve essere disattivato dal quadro di comando.
Conforme al paragrafo 5.3.2 della norma EN 81-71.

Le ante sono rinforzate con un profilo angolato sul lato di battuta.
Conforme ai paragrafi 5.3.1.5 e 5.3.1.8 della norma EN 81-71.

Le ante sono state sottoposte alla prova del pendolo secondo le norme EN 81-71 categoria 2 con esito positivo (Paragrafi 5.3.1.2 e 5.3.1.3).

È disponibile una vasta gamma di rivestimenti che include rivestimenti in acciaio "heavy duty" (5WL, cuoio, lino).



EN 81-71 Categoria 2

GAMMA DI PRODUZIONE

| TIPO PORTA | P.L. (mm) | C.H. (mm) |
|-----------------|------------|-------------|
| 01/C - 02/C | 800 - 1800 | 1900 - 2600 |
| 11/R-L - 12/R-L | 800 - 1800 | 1900 - 2600 |
| 71/R-L - 72/R-L | 600 - 1100 | 1900 - 2600 |

Porta tipo 71/L con carter di protezione del meccanismo.



PORTE ANTIVANDALO



La gamma di porte di piano e di cabina Wittur Pegasus è disponibile in versione conforme alla **certificazione antivandalo livello 2** dello standard Europeo EN 81-71.

Questa versione di base risponde ai requisiti stabiliti dalla norma EN 81-1, EN 81-2 e include ulteriori caratteristiche tecniche quali il bloccaggio fuori piano per soddisfare la normativa antivandalo EN 81-71.

Le applicazioni principali per questa tipologia di porta includono impianti in aree pubbliche non presidiate, impianti in case popolari, impianti in centri commerciali e centri sportivi.

Le porte Wittur antivandalo sono anche disponibili in esecuzioni con ante certificate parafiamma EN 81-58, E120 o EW60, e sono parte della più ampia gamma di certificazioni disponibile nel mercato dell'ascensore.



WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



WITTUR.COM



ADVANCING THE ELEVATOR INDUSTRY®