

LUNA

PORTA DI PIANO TONDA



Edifici pubblici



Hotel












Centri commerciali



Porta di piano tonda

La porta Luna è ideale per impianti prestigiosi nei quali l'estetica e le prestazioni sono determinanti. L'ampia gamma di finiture e la possibilità di soluzioni particolari la rendono una porta adatta a progetti architettonici personalizzati.

Posizione operatore	Porta di piano		Porta di cabina		Passaggio libero min. (mm)	Passaggio libero max. (mm)
	Tipo	Rappresentazione	Tipo	Rappresentazione		
	01/C 3600		02/C 3600		600	1800
	01/C 3602		02/C 3602		600	1800
	71/R-L		72/R-L		600	1800





Porta di piano

VANTAGGI

La porta tonda Luna sfoggia la forma ideale per installazioni prestigiose e panoramiche

L' Carlampia gamma di finiture e le soluzioni speciali rendono la porta Luna adatta ai design architettonici personalizzati

Prestazioni elevate e design accattivante

Velocità nominale dell'ascensore	Fino a 3 m/s
Apertura (mm)	600 - 1800
Altezza (mm)	2000 - 3000
C2/Pacchetto soglia (mm)	Underdriven 180 / Top Driven 186
T2/Pacchetto soglia (mm)	-
T3/Pacchetto soglia (mm)	-
C4/Pacchetto soglia (mm)	-
C6/Pacchetto soglia (mm)	-
T1/Pacchetto soglia (mm)	Underdriven 180 / Top Driven 186
Vetro totale	Optional
Vetro intelaiato	Optional
EN 81-20/50	Standard
EN 81-71	-
EN 81-72	-
EN 81-58 E	Optional
EN 81-58 EI	-
BS 476 E	Optional
GOST 53780/53871	-
Soglia in alluminio	-
Soglia Rinforzata	Standard
Soglia nascosta	-
Meccanismo di chiusura	Molla





Luna Porta di piano

INSTALLAZIONI



- Luna è disponibile nelle versioni tonda con meccanismo in alto (Luna 3600) e tonda con meccanismo in basso (Luna 3602)
- La posizione del meccanismo sotto la soglia valorizza il design degli ascensori panoramici, inserendosi armonicamente nella loro estetica

PRESTAZIONI



- Funzionamento sicuro e regolare

MANUTENZIONE



- Semplicità di pulizia e di manutenzione dell'ascensore
- Sicurezza e fluidità di funzionamento

ESECUZIONI



- Tipologia ad anta doppia e singola
- Porta di piano con ante in lamiera
- Intelaiature tubolari
- Porta con anta di vetro
- Porta con anta di vetro intelaiato
- Le esecuzioni personalizzate sulla base della versione standard comprendono le porte della cabina a tre ingressi e le porte della cabina e di piano per vano a sezione ovale
- Porta di piano resistente al fuoco

FINITURE



- Verniciatura a polvere/liscia RAL
- Acciaio inox con rivestimento AISI 304 o AISI 316
- Acciaio inox con rivestimento decorato, diversi motivi disponibili
- Acciaio inox con rivestimento colorato, diversi colori e motivi disponibili
- Rivestimento in lamiera plastificata, diversi colori disponibili
- Finiture speciali disponibili a richiesta
- Luna è disponibile anche per impianti panoramici non resistenti al fuoco, con ante in vetro totale o in vetro intelaiato
- Diversi tipi di alluminio (anodizzato, colorato, preverniciato, estruso)

CERTIFICAZIONI



- 2014/33/EU
- EN 81-20/50
- EN 81-58 E
- BS 476 Part. 22 art. 8 120
- GOST 53780/53871
- UKCA
- Cina: GB7588.1/2, TSGT 7007-2022

LUNA

Porta di cabina

La porta di cabina LUNA con azionamento SUPRA è ideale per qualsiasi tipo di ascensore di prestigio e panoramico.

VANTAGGI:

La porta tonda Luna sfoggia la forma ideale per installazioni prestigiose e panoramiche

L'ampia gamma di finiture e le soluzioni speciali rendono la porta Luna adatta ai design architettonici personalizzati

Prestazioni elevate e design accattivante

Disponibile con operatore posizionato in alto o in basso e con copertura completa

Funzionamento ad alta velocità con la nuova motorizzazione SUPRA

Pre-regolazione e collaudo in fabbrica, con funzioni di autoapprendimento delle diverse velocità di apertura e chiusura

Limitazione della forza di apertura

Tempi di chiusura conformi con le norme di tutela delle persone con disabilità

Regolazioni a richiesta per requisiti speciali

Rilevazione continua del peso della porta





Luna
Porta di cabina

INSTALLAZIONI



- Possibilità di installazione rapida e facile, non sono necessarie regolazioni aggiuntive in loco
- Pre-regolazione e collaudo in fabbrica, con funzioni di self-learning delle diverse velocità di apertura e chiusura.

PRESTAZIONI



- Operatore Wittur SUPRA ad alte prestazioni, per un funzionamento fluido e reattivo
- L'accoppiamento con camme telescopiche integra il sistema di bloccaggio

MANUTENZIONE



- Semplicità di pulizia e di manutenzione dell'ascensore

ESECUZIONI



- Tipologia ad anta doppia e singola
- Porta di cabina con ante standard in lamiera
- Porta con anta di vetro
- Porta con anta di vetro intelaiato
- Le esecuzioni personalizzate sulla base della versione standard comprendono le porte della cabina a tre ingressi e le porte della cabina e di piano per vano a sezione ovale
- Luna Plus è disponibile in versione con ingresso singolo o doppio
- IP54 a richiesta

FINITURE



- Verniciatura a polvere/liscia RAL
- Acciaio inox con rivestimento AISI 304 o AISI 316
- Acciaio inox con rivestimento decorato, diversi motivi disponibili
- Acciaio inox con rivestimento colorato, diversi colori e motivi disponibili
- Rivestimento in lamiera plastificata, diversi colori disponibili
- Finiture speciali disponibili a richiesta
- Luna è disponibile anche per impianti panoramici non resistenti al fuoco, con ante in vetro totale o in vetro intelaiato
- Diversi tipi di alluminio (anodizzato, colorato, preverniciato, estruso)

CERTIFICAZIONI



- EN81-20/50
- GOST 53780/53781
- Cina: GB7588.1/2, TSGT 7007-2022 Landing door lock only



WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR COMPONENTS,
MODULES AND SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY



WITTUR.COM



LUNA on
wittur.com



ADVANCING THE ELEVATOR INDUSTRY®

LUNA - GB 1.003604 - Italiano - Febbraio 2023
Subject to change without notice!